



HUSQVARNA 125B

Effizientes, handgeführtes Laubblasgerät das hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert. Eignet sich durch die einfache Handhabung hervorragend für Hausbesitzer. Der Lufteinlass und -auslass hat eine innovative Rohrkonstruktion, die für maximalen Bedienerkomfort sorgt.



Verstellbares Blasrohr

Das Blasrohr lässt sich in der Länge verstellen und ermöglicht so beste Leistung in komfortabler Arbeitsposition.




Gashebel-Arretierung

Die Gashebel-Arretierung ist besonders während langen Arbeitseinsätzen nützlich, da der Finger so entlastet wird.

Automatischer Start-/ Stoppschalter

Der automatische Start-/
Stoppschalter erleichtert den
Startvorgang und verringert die
Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.



Intuitive Kontrolle

Die Bedienelemente sind ergonomisch
angeordnet und sorgen für
komfortable Bedienung.



MERKMALE

- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- Gashebel-Arretierung entlastet den Finger
- Verstellbares Blasrohr für komfortable Arbeitsposition
- Ergonomische Bedienelemente für komfortable Bedienung
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Geradliniger Luftauslass für einfache Führung

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Luftdurchsatz im Gehäuse	13.31 m ³ /min
Luftdurchsatz im Rohr	12.03 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	76 m/s
Luftgeschwindigkeit, Flachdüse	76 m/s
Luftgeschwindigkeit, Runddüse	58.12 m/s
Blasgeschwindigkeit	217 km/h
Blowing Force	12.5 N
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Arbeitsdrehzahl	8000 U/min
Höchste empfohlene Motor-Geschwindigkeit	10000 U/min
Leistung	0.8 kW
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.	YES
Kommerzielle Garantie	90 Days
Garantie Privatanwender	2 Years
MASSE	
Artikel Bruttogewicht	7802 g
Artikel Nettogewicht	4000 g
Gewicht	4.26 kg
MOTOR	
Vergaser	Zama C1Q
Zylinderbohrung	35 mm
Hubraum	28 cm ³
Zylindertakt	28.7 mm
Zündkerzenabstand	0.6 mm
Volumen Kraftstofftank	0.5 l
Kraftstoffverbrauch	575 g/kWh
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Arbeitsdrehzahl	8000 U/min
Leistung	0.8 kW
Zündkerze	Champion RCJ6Y
AUSSTATTUNG	
OEM Gurt	--
OEM Düse	Rund und Flach
SCHMIERMITTEL	
Kraftstoffverbrauch	575 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	0.5 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kraftstoff	Benzin
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1900 g
Paper + Cardboard total	1900 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	130 g
Plastic total	130 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Box Print	4 Color Print (White Box)
Verpackungshöhe	470 mm
Verpackungslänge	533 mm
Verpackungsvolumen	34.44 dm ³
Verpackungsbreite	286 mm
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSDATEN	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	168 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	1392 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	41.5 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.4 g/kWh
EMISSIONSDATEN EPA	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	168 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	41.5 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.4 g/kWh
SOUND AND NOISE	

Technische Spezifikationen

Schallpegel	112 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	112 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	109 dB(A)
Schalldruck (15m)	70 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	94 dB(A)
VIBRATIONS	
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) am Handgriff	11.1 m/s ²