



HUSQVARNA S 500 PRO

Der Husqvarna S500 PRO ist ein robuster Vertikutierer für mühsame Aufgaben. Die frei schwingenden Rotierklingen, gepaart mit einem kraftvollen, leicht zu startenden Motor entfernen effektiv verfilztes Gras und Moos vom Rasen. Das kompakte Design und der faltbare Griff erleichtern Lagerung und Transport. Ein ideales Produkt für Gemeinden, Immobiliengesellschaften und die Vermietungsbranche.

Leicht klappbarer Lenker

Einfach zusammenklappbare Griffstange für einfachen Transport und minimalen Platzbedarf beim Verstauen.



Design für schwere Arbeiten

Der geschweisste Rahmen ist aus schwerem, dickem Stahl gefertigt und mit kugelgelagerten Eisenrädern ausgestattet, die für den intensiven Dauerbetrieb bestimmt sind.

Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern

Rotor mit frei schwingenden Messern auf Gusseisenlager mit Ölern.



MERKMALE

- Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern
- Leicht klappbarer Lenker
- Design für schwere Arbeiten

Technische Spezifikationen	
CAPACITY	
Nettoleistung bei U/min	3300 U/min
Nettoleistung bei U/min	4.5 kW
Leistung	4.5 kW
DIMENSIONS	
Artikel Bruttogewicht	61000 g
Artikel Nettogewicht	57000 g
Schnittbreite	50 cm
Gewicht	65 kg
Radachsendurchmesser	22 mm
Radgröße, vorne/hinten Front	210 mm
Radgröße, vorne/hinten Rear	250 mm
Arbeitstiefe	0.5 cm
Arbeitsbreite	50 cm
ENGINE	
Hubraum	208 cm ³
Motorname	950 Series
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Getriebe	N/A
EQUIPMENT	
Luftfiltertyp	Ölbad
Kugelgelagerte Räder	Ja
Messer	Swing blades
Art des Grasfangkorbes	None
Mähsystem	Dethatching
Klappbarer Griff	Ja
Typ des Führungsholmes	Komfort
Messer	Schlagmesser
Technical Platform	Pubert Scarifier
Gashebel	Ja
Arbeitstiefeneinstellung	Drehknopf
SCHMIERMITTEL	
Motorschmiierung	Schleuderschmierung
Volumen Kraftstofftank	3.1 l
Ölmenge	0.6 l
Kraftstoff	Benzin
MATERIALIEN	
Mähwerkmaterial	Stahl
Rahmenkonstruktion	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	2000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Stahl
LÄRMBELASTUNG	
Schallpegel	94 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	92.8 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	92 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	5.5 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	252 mm
Verpackungslänge	860 mm
Verpackungsbreite	810 mm
Verpackungsvolumen	175.54 dm ³
Menge im Masterpack	1
Menge pro Palette	3 St